



IPC-HDBW3241R-ZS

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (108°-28°x57°-16°x130°-33° (horizontalxverticalxdagonal)). F1.5.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (8W). Tecnología Starlight.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW3441R-ZS](#)
[IPC-HDBW3541R-ZS](#)
[IPC-HDBW3841R-ZS](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA137](#)
[PFA200W](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)
[PFB2211C](#)



IPC-HDBW3241R-ZS

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002 Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1.3MP@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizSense Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3241r-zs-domo-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir40m-2-7-13-5vfm-ip67-ik10-poe-8960>