

# Superior DoorProtect Plus Jeweller

Detector inalámbrico de apertura con relé reed y sensores de impacto e inclinación



BASELINE

## DoorProtect Plus Jeweller

1 relé reed

Panel de montaje SmartBracket sin tornillo de fijación

Batería estándar

Carcasa brillante

Disponible para todos los PRO

SUPERIOR

## Superior DoorProtect Plus Jeweller

2 relés reed

Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación

Batería mejorada

Carcasa mate

Disponible solo para partners acreditados

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.



## Múltiples oportunidades con un solo dispositivo

- Dos relés reed para detectar la apertura de puertas o ventanas
- Acelerómetro para detectar impactos, vibraciones y cambios en el ángulo de inclinación



## Características adicionales

- Conector para un detector de terceros con el tipo de contacto NC (normalmente cerrado)
- Función de Campanilla: las sirenas Ajax emiten un sonido especial cuando alguien abre la puerta



## Detección fiable

- Equipado con 2 relés reed y 2 imanes de diferentes tamaños
- Relés reed de plástico: más duraderos que los de vidrio
- Los sensores de impacto y de inclinación se configuran en la app



## Jeweller

### Tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m (3.900 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos están encriptados durante todo el proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo



## Autonomía superior

- Hasta 5 años de duración de la batería
- Notificaciones de batería baja
- Batería Panasonic preinstalada



## Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket



## Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y sustitución sin esfuerzo

<p><b>Cumplimiento de normas</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p><b>Compatibilidad con hubs y repetidores</b></p>  <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: <a href="https://ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=DP.SP.J">ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=DP.SP.J</a></p>	<p><b>Comunicación con un hub o un repetidor</b></p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 868.0–868.6 MHz</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1.200 m hasta 3.900 ft Sin obstáculos</p>	<p><b>Detección</b></p> <p>Sensores 2 × relé reed 1 × acelerómetro</p> <p>Sensibilidad del sensor de impacto 3 niveles Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p> <p>Umbral de activación del sensor de inclinación de 5° a 25° Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p> <p>Conexión de un detector de terceros detector con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)</p>
<p><b>Alimentación</b></p> <p>Batería 1 × CR123A</p> <p>Duración de la batería hasta 5 años</p>	<p><b>Instalación</b></p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p><b>Carcasa</b></p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 103 × 22 × 21 mm 4.06" × 0.87" × 0.83"</p> <p>Peso 37 g 1.31 oz</p>	<p><b>Kit completo</b></p> <p>Superior DoorProtect Plus Jeweller 2 imanes (pequeño y grande) 1 × batería CR123A (preinstalada) SmartBracket con un tornillo de fijación Kit de instalación Bloque de terminales montado en el exterior Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-jeweller](https://ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-jeweller)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems