HomeSiren Fibra

Sirena para interiores por cable

Este dispositivo es compatible solo con hubs que admiten el protocolo Fibra. Más información a través del código QR o el enlace:

https://ajax.systems/support/devices/homesiren-fibra/

HomeSiren Fibra es el dispositivo de la nueva línea de productos cableados Fibra. Dichos dispositivos solo pueden ser comprados, instalados y administrados por socios acreditados de Ajax Systems.

- Nivel de volumen de alarmas y notificaciones ajustables: de 81 a 105 dB
- Duración de la alarma ajustable: de 3 a 180 segundos
- Indicación por LED del modo de seguridad
- Salida para conectar un indicador LED de terceros
- Función Campanilla
- Notificaciones sobre el cambio del modo de seguridad y sobre retardos al entrar/salir

Fibra

tecnología de comunicación

Fibra es un **protocolo de cableado bidireccional** que garantiza una comunicación rápida y segura entre hubs y dispositivos. Basado en un **método de conexión de bus**, Fibra ofrece alarmas instantáneas con muchos datos: las centrales receptoras de alarmas y los usuarios saben qué dispositivo se activó, cuándo y dónde sucedió.

Fibra cuenta con **cifrado** y **autenticación** para evitar falsificaciones, y **sondeos** para mostrar el estado del dispositivo en tiempo real. Con capacidad de **hasta 2000 m** de conectividad por cable, Fibra está listo para proteger cualquier instalación y ofrecer **la mejor experiencia de usuario**, tanto para los usuarios finales como para los instaladores.

Características del sistema

Conexión a un hub a través de método de bus

Hasta 2000 m de comunicación bidireccional cifrada

12–300 sec Intervalo de sondeo ajustable

Emparejamiento con el sistema de seguridad a través de código QR o exploración de buses

Configuración a través de una app de smartphone o de escritorio

Notificación de alarma antisabotaje

Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017
Características	**Tipo de notificaciones** Acústica y LED **Volumen de alarma** de 81 a 105 dB a una distancia de 1 m Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax
Compatibilidad	**Hubs** Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) **Repetidores** no
Comunicación con el panel de control	**Tecnología de comunicación Fibra** **Alcance de comunicación** hasta 2000 m con cable U/UTP cat.5, 4×2×0,51 **Intervalo de sondeo** 12–300 s Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax

Características	**Duración de alarma** de 3 a 180 s Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax **Frecuencia del zumbador piezoeléctrico** 3,4 ± 0,5 kHz **Conexión LED adicional** Disponible, 3 V⎓	Alimentación	24 V⎓, hasta 50 µA
Instalación	**Rango de temperatura de funcionamiento** de −10ºC a +40ºC **Humedad de funcionamiento** hasta 75% **Clasificación de protección** IP50	Carcasa	**Color** blanco, negro **Dimensiones** 90,5 × 90,5 × 33 mm **Peso** 84 g **Alarma antisabotaje**
Contenido	HomeSiren Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida		