

FNM-420-B-RD Sirena exterior, roja

www.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Volumen de hasta 102,5 dB(A)
- ▶ Consumo máximo de corriente inferior a 4.05 mA
- ▶ Hasta 75 sirenas por lazo LSN 0300 A y 100 por lazo LSN 1500 A
- ▶ Sincronización inmediata
- ▶ Se pueden seleccionar 32 tipos de tonos diferentes (incl. el tono DIN)

La sirena de exterior se utiliza de forma independiente para la señalización de una alarma directamente en el lugar del incendio en el exterior.

Funciones

El dispositivo permite seleccionar 32 tipos de alarmas y tonos de evacuación (incluido el tono DIN 33404, parte 3) para diferentes requisitos.

Puede ajustar la presión acústica en cinco niveles, en función del entorno operativo. Según el tipo de tono y el ajuste de volumen, la presión acústica varía entre 65 dB(A) y 102,5 dB(A).

Las sirenas del mismo lazo LSN y con el mismo tipo de tono proporcionan una sincronización inmediata.

Gracias a dos aisladores integrados, el dispositivo mantiene funciones del lazo LSN en caso de interrupción de cables o cortocircuito.

Se pueden realizar cambios en los ajustes del dispositivo en el software de programación FSP-5000-RPS.

Certificaciones y aprobaciones

Cumple con la norma

- EN 54-3:2001
- EN 54-17:2005

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CPR	0832-CPR-F1372 FNM-420-B-RD
Alemania	VdS	G 210004 FNM-420-B-RD
Europa	CE	FNM-420-B-RD
Hungría	TMT	TMT-54/2009 FNM-420-A, FNM-420-B
Ucrania	MOE	UA1.016.0113311-11 FNM-420-B-RD

Notas de configuración/instalación

- El dispositivo se ha diseñado para usar en exteriores.
- El consumo de corriente depende del tipo de tono seleccionado, con un máximo de 4.05 mA.
- El número máximo de dispositivos de cada lazo depende del diámetro del cable y de la corriente total del mismo.
Recurra a Bosch Planning Software para diseñar el lazo que vaya a utilizar.
- Este dispositivo no puede utilizarse con el controlador de la central FPA-5000 de tipo A.

Tipos de tono

N.º	Tipo de tono	Frecuencia/modulación	Volumen (dB/A)	EN 54-3**
1*	Decreciente = tono DIN	1.200–500 Hz a 1 Hz, 10 ms pausa	99,3	92,1
2	Creciente	2.400-2.900 Hz a 50 Hz	99,9	
3	Creciente	2.400-2.900 Hz a 7 Hz	100,8	
4	Creciente	800/1.000 Hz a 7 Hz	99,2	
5	Tono de impulsos	1.000 Hz a 1 Hz	100,9	
6	Tono de impulsos	1.000 Hz/0,25 s encendido; 1 s apagado	100,4	
7	Tono variable	800/1.000 Hz a 1 Hz	100,9	
8	Tono continuo	970 Hz	99,8	94,7
9	Tono variable	800/1.000 Hz a 2 Hz	100,7	
10	Tono de impulsos	970 Hz/0,5 s encendido/apagado, 3 tonos cada 4 ciclos	99,7	94,0
11	Tono de impulsos	2.900 Hz/0,5 s encendido/apagado	101,1	
12	Tono de impulsos	1.000 Hz/0,5 s encendido/apagado	100,8	
13	Creciente	800/1.000 Hz a 1 Hz	100,4	
14	Tono variable	510 Hz/610 Hz/0,5 s encendido/apagado	97,5	
15	Tono BMW	800 Hz/60 s encendido, 10 s apagado, 3 ciclos	95,0	
16	Tono de impulsos	2.900 Hz a 1 Hz	100,7	
17	Tono variable	2.400/2.900 Hz a 2 Hz	100,6	
18	Creciente	2.400–2.900 Hz a 1 Hz	102,5	
19	Tono creciente/decreciente	1.400-2.000 Hz a 10 Hz	97,5	
20	Crecimiento/decrecimiento lento	500–1.200 Hz/0,5 s	98,8	
21	Tono continuo	2.900 Hz	99,2	
22	Creciente	800/1.000 Hz a 50 Hz	99,7	
23	Tono de impulsos	554 Hz/100 ms + 440 Hz/400 ms	96,3	
24	Crecimiento lento	500–1.200 Hz cada 3,5 s; 0,5 s pausa	100,1	96,0
25	Tono de impulsos	2.900 Hz/150 ms encendido, 100 ms apagado	100,7	
26	Tono continuo	660 Hz	98,0	
27	Tono de impulsos	660 Hz/1,8 s encendido/apagado	98,0	
28	Tono de impulsos	660 Hz/150 ms encendido/apagado	96,7	
29	Patrón temporal de 3 tonos ISO 8201(E.E. UU.)	610 Hz	97,4	
30	Patrón temporal de baja frecuencia (E.E. UU.)	950 Hz/0,5 s encendido/apagado durante 3 veces y, a continuación, una pausa de 1,5 s	97,1	

N.º	Tipo de tono	Frecuencia/modulación	Volumen (dB(A))	EN 54-3**
31	3. Alto/bajo	1.000/800 Hz (0,25 s encendido/alternativo)	100,3	
32	Tono Thyssen Krupp	450/650 Hz a 2 Hz	96,9	

Nivel de presión sonora especificado con una tolerancia de ± 3 dB(A), medido a una distancia de 1 m. Nivel de presión sonora constante entre 22 V y 33 V de tensión en funcionamiento.

* Ajuste predeterminado: tono conforme a DIN 33404, parte 3

** Resultados de la prueba EN54-3: valor mínimo a 15 V a con el nivel máximo de volumen, medida en el eje de medición con el resultado más alto. El resto de mediciones se realizan "en eje" y no son verificadas por terceros.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Dispositivo de aviso acústico para exterior
4	Tornillos para carcasa
1	Llave Allen

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento	De 15 V CC a 33 V CC
Consumo de corriente	
• Estado inactivo	< 1 mA
• Alarma	≤ 4.05 mA

Datos mecánicos

Conexiones (entradas/salidas)	De 0,28 mm ² a 2,5 mm ²
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	110 x 110 x 95 mm
Carcasa	
• Material	Plástico, ABS
• Color	rojo, similar a RAL 3001
Peso	
• Sin embalaje	250 g
• Con embalaje	300 g

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento permitida	De -25 °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento permitida	De -25 °C a +85 °C
Clase de protección según EN 60529	IP 33 C (IP 66*)

* Declarado por el fabricante (sin verificación de terceros)

Características especiales

Nivel de presión sonora a una distancia de 1 m	102,5 dB(A) como máximo
Rango de frecuencias	De 440 Hz hasta 2,90 kHz

Información para pedidos

FNM-420-B-RD Sirena exterior, roja

dispositivo de aviso acústico independiente analógico direccionable para uso en exterior, rojo
Número de pedido **FNM-420-B-RD**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com