

# KL731

## Detector convencional óptico Kilsen.

### General

---

Los detectores convencionales de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estético y sus extraordinarias prestaciones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos para garantizar su rápida respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



### Detalles

---

- Línea completa que consta de detectores ópticos y de temperatura
- Una rejilla ultrafina evita que el polvo e insectos entren en la cámara de detección
- Diseño atractivo de bajo perfil
- Marcas de certificación EN54, LPCB y VdS
- La innovadora base compensa las superficies desequilibradas
- Cámara óptica intercambiable

# KL731

## Detector convencional óptico Kilsen.

### Especificaciones técnicas

#### General

Status indication	Red (dual LED, alarm)
Compatibilidad	Kilsen conventional fire systems
Niveles de alarma	1
Conectividad	2-wire zone

#### Eléctrico

Power supply type	12 VCC, Zona alimentada
Operating voltage	9 to 28 VDC
Current consumption	Quiescent at 24 VDC, 85 $\mu$ A Alarm at 24 VDC, <100 mA

#### Detección

Principio de detección	Optical, light scatter
Monitoring	Alarm threshold
Longitud de la zona	< 1.5 km, 20 devices

#### Salida

Cantidad de salidas	1
Ratio y tipo de salida	Remote indicator, <100 mA

#### Físico

Dimensiones físicas	45 x 99 mm (h x Ø)
Color	Blanco (RAL 9010-P)
Tipo de Montaje	Montaje sobre base, Montaje en pared

#### Medioambiental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10 to +70°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +70°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP42

#### Regulador

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-7

#### Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	KZ700	Base de conexión para todos los detectores de la serie 700.
Dispositivo de detección	KZ705R	Base convencional de detector de incendio con relé
Dispositivo de detección	KZD705	Base de detector de incendio con conexión a tierra para tubo visto.
Dispositivo de notificación	PA25/3L	Piloto convencional indicador de acción para detectores de incendio.



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 23 October 2024 - 11:46