

EVO192

Placa de central EVO192 de 8 a 192 zonas. Grado 3.



Características

- 8 zonas integradas (16 con duplicación de zonas).
- Funciones de control de acceso integradas.
- Compatible con la serie PCS, el módulo IP (IP150) y el módulo de voz (VDMP3).
- Actualización del firmware sobre el terreno mediante 307USB, Babyware y WinLoad.
- Resistencias de entrada seleccionables para EOL y Tamper.
- Compatible con NEware V4.0 o superior.
- Función de ahorro de luz diurna automático.
- La PGM1 puede utilizarse como entrada de humo de 2 hilos.
- Programe los mandos a distancia utilizando los códigos del maestro o del instalador.
- Batería de reserva del reloj en tiempo real incorporada.
- Fuente de alimentación conmutada de 1,7A.
- 1 salida de timbre supervisada, salida auxiliar y línea telefónica.
- Circuito patentado de marcador de 2 optoacopladores: el marcador más fiable del sector (patentes estadounidenses 5751803, RE39406).
- Pulsador de reinicio del software (restablecimiento de los valores por defecto y reinicio).
- Pulsador para activar o desactivar la salida auxiliar.
- Cabe en una caja metálica de 28x28x7,6cm.
- La serie EVO comparte la misma programación para facilitar la sustitución del panel.
- Certificada grado 3 según EN 50131.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/evo192-placa-de-central-evo192-de-8-a-192-zonas-grado-3-10693>