



NFXI-TDIFF

Detector térmico termovelocimétrico con aislador incorporado. Color blanco



Características

- Detector termico-termovelocimetrico analogico con aislador incorporado.
- Integra la función de temperatura fija 58°C y termovelocimétrica.
- Funciones de test manual y automático.
- Direccionamiento decádico (01-159).
- Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto.
- Tensión de funcionamiento 15 ... 28 Vcc.
- Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox. 0.16 mA.
- Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox. 3.5 mA.
- Altura de montaje max.7.5 m.
- Temperatura de activación Fija de 58°C y termovelocimetrica de 10°C/min.
- Tipo de respuesta Clase A1R (Térmica).
- Material PC/ABS Color blanco.
- Dimensiones (Ø x H): 102 x 60 mm (montado es base B501AP).
- Peso aprox. 0,087 Kg.

Accesorios

B501AP
B524HTR-W
BA1AP
RMK400AP
SMK400AP
WB-1AP

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nfxi-tdiff-detector-termico-termovelocimetrico-con-aislador-incorporado-color-blanco-11613>