

TMP2TOA2S1A

Detector térmico Eexd ATEX de 57°C según EN54/5



Características

- Detector térmico EN54/5 autorrearmable con rango de activación entre 54°C y 70°C (clase A) montado en caja antideflagrante, ATEX II 2G EEx-d IIC T6.
- Especialmente adecuado para instalaciones con atmósferas explosivas, almacenes de materiales peligrosos y conductos de extracción o zonas con presencia de elementos corrosivos o vapores de condensación.
- Apto para interiores o exteriores.
- Compatible con la mayoría de las centrales convencionales del mercado y con centrales analógicas de HLSI mediante un módulo de zona.
- Corriente en reposo aprox. 20 µA.
- Corriente en alarma 20 mA.
- Temperatura de activación 54 °C ... 65 °C.
- Temperatura de funcionamiento -20 °C ... 50 °C.
- Temperatura de almacenamiento -40 °C ... 85 °C.
- Humedad relativa < 90 % (no condensada).
- Grado de protección IP66.
- Peso aprox. 410 g.
- Dimensiones (Al x An x F): 65 x 160 x 85 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tmp2toa2s1a-detector-termico-eexd-atex-de-57oc-segun-en54-5-11705>