

# ASI1202M

## Lector Autónomo Tarjeta Mifare + Huella RS485 IK10 IP65



### Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta y huella dactilar.
- Hasta 3000 huellas y 30000 tarjetas.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Material: Placa de aleación de zinc.
- Uso interior y exterior IP65 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual) e IK10.
- Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg.

\* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

### Accesorios

BV

### Especificaciones de Producto

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| PROCESADOR PRINCIPAL         | Embedded Processor            |
| SALIDAS                      | 1 Cerradura                   |
| LECTORES                     | 1 lector                      |
| FORMATO LECTURA TARGETA      | 13.56MHz(Mifare)              |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA    | De 1 a 3 cm                   |
| TIEMPO RESPUESTA TARJETA     | <0.1s                         |
| TIEMPO RESPUESTA HUELLA      | ≤0.5s                         |
| TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA | ≤1.5s                         |
| CONEXIÓN A LECTOR            | Wiegand / RS-485              |
| TONO                         | Zumbador                      |
| TECLADO Y PANTALLA           | No Disponible / No Disponible |
| PROTECCIÓN                   | IP65                          |
| ALIMENTACIÓN                 | 12Vdc@1A                      |
| TEMPERATURA                  | -30°C a +50°C                 |
| HUMEDAD                      | 5 a 95%                       |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1202m-lector-autonomo-tarjeta-mifare-huella-rs485-ik10-ip65-12665>