

804973

Pulsador de alarma IQ8 analógico compacto rearmable



Características

- Pulsador de alarma rearmable analógico compacto.
- Incorpora aislador de cortocircuito de línea.
- Requiere caja 704980 para montaje en superficie.
- Para instalación sobre caja de mecanismo universal precisa accesorio 704967.
- Distancia inferior a 25 m desde cualquier punto.
- Altura entre 0,8 m y 1,20 m.
- Incluye lámina rearmable de plástico 704964 y llave 704966.
- Tensión de funcionamiento: 8 a 42 Vdc.
- Consumo en reposo: 45 μ A a 19 Vdc.
- Consumo en alarma: 9 mA pulsante (18 mA sin comunicación).
- Led verde: operación normal.
- Led rojo: alarma.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C.
- Temperatura de almacenamiento: -30°C a 75°C.
- Número máximo por lazo: 127.
- Terminales de conexión: 2,5 mm² máximo.
- Índice de protección: IP43, IP55 con tapa 704965.
- Color: Rojo.
- Dimensiones: 87 x 87 x 21 mm (x 57 con caja de montaje 704980).
- Peso: 0,110 Kg aprox.

Accesorios

[704967](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/804973-pulsador-de-alarma-iq8-analogico-compacto-rearmable-13430>