




HAC-HDBW2501R-Z

Domo HDCVI 5M DN WDR IR30m 2.7-13.5mm VFM IP67 IK10



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 2501-S2.
- * Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.
- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (31.4°-113°x17.6°-58°x36°-138° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo fijo IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD Multilingüe accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.6W).
- Dimensiones y peso: Φ122x88.9mm / 0.47Kg.

Accesorios

[PFA106-V2](#)
[PFA123-V3](#)
[PFA200W](#)
[PFB2203W](#)
[PFB220C-V2](#)
[PFB2211C](#)
[PFB2212C](#)
[PFB5203C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2501r-z-domo-hdcvi-5m-dn-wdr-ir30m-2-7-13-5mm-vfm-ip67-ik10-13453>