



IPC-EB5541-AS

FishEye H265 5M DN WDR 1.4mm IK10 IP67 Audio SD PoE MIC E/S AI



Características

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 1.4mm (180°x180°x180° (HxVxD)), F2.0.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc y PoE (3.7W (12Vdc); 4.7W (PoE)).
 - 1E/1S Audio, E/S Alarma, Micro Integrado.
 - Dimensiones y peso: Φ110x62mm / 0.387Kg.
- * AI: People counting in area, Intelligent Search, Heat Map.

Productos Alternativos

[IPC-EW5541-AS](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA136-V2](#)
[PFB203W](#)
[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche
MIN. ILUMINACIÓN	0.006Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 1.4mm
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5M@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +55°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-eb5541-as-fisheye-h265-5m-dn-wdr-1-4mm-ik10-ip67-audio-sd-poe-mic-e-s-ai-14053>