



SD59225-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR150m 25X 3D
IP66 AUDIO E/S



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 25xZoom óptico 4.8-120mm (H:61°-2.8°; V:22.6°-0.4°), F1.6-F3.5.
- Instalación exterior a pared (alimentador y soportes pared incluidos).
- Alimentación / Consumo: 24Vac@3A / 9.6W (Máx 22W IR light on, PTZ).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- 1 entrada de audio.
- Dimensiones y peso: Φ186x310mm / 3.9Kg.

Productos Alternativos

[SD52C225-HC-LA](#)
[SD59232-HC-LA](#)

Accesorios

[PFA120](#)
[PFA120A](#)
[PFA140](#)
[PFA140A](#)
[PFA6400S](#)
[PFB300C](#)
[PFB303S](#)



SD59225-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR150m 25X 3D IP66 AUDIO E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
OBTURADOR	Shutter 1/3s - 1/100.000s
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
SALIDA HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
CONMUTACIÓN	Día - Noche
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 150m)
CONTRALUCES	BLC, HLC, WDR (120dB)
BALANCE BLANCOS	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
GANANCIA	Auto/Manual
REDUCCIÓN RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
MÁSCARAS PRIVACIDAD	Hasta 24 zonas
ZOOM DIGITAL	16x
ZOOM ÓPTICO	4.8-120mm (25x Zoom Óptico)
RANGO P/T	Pan 360° y Tilt 0 a 90° (AutoFlip 180°)
VEL. MANUAL	Control Pan 300°/s y Tilt 200°/s
VEL. PRESET	Giro Pan 400°/s y Tilt 300°/s
PRESETS	300
MODO PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
PROTOCOLO	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	Disponible RS485
ALARMA	2 Entradas / 1 Salida
ALIMENTACIÓN	24Vac
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP66
ACCESORIOS	Soportes PFB300S, PFA110 y alimentador incluidos

<https://www.ibdglobel.com/shop/product/sd59225-hc-la-domo-ptz-hdcvi-2m-1080p-dn-wdr-starlight-ir150m-25x-3d-ip66-audio-e-s-14090>