



HAC-HDBW2802R-0280B

Domo HDCVI 4K DN WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 IK10 AUDIO



Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 6MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (110.8°), F1.6.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 88.9$ mm / 0.41Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

Productos Alternativos

[HAC-HDBW1801R-Z](#)
[HAC-HDBW1801E-0280B](#)
[HAC-HDBW3802E-Z](#)
[HAC-HDBW2802R-Z](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA123](#)
[PFA137](#)
[PFA200W](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2802r-0280b-domo-hd cvi-4k-dn-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-audio-14468>