IPC-HFW5842E-Z4E-S2

Tubular IP H265 8M 4K WDR Starlight+ IR120m 8-32VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI



Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
- Óptica motorizada 8-32mm (42°-14.9°x23.3°-8.6°x48.5°-16.9° (HxVxD)), F1.4.
- 2E/1S Alarma, E/S Audio.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Alimentación 12Vdc (6.4W, 6.9W(PoE)), PoE, ePoE. Tecnología Starlight+.
- Dimensiones y peso: 273.2x95x95mm / 1.11Kg.

*WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

Productos Alternativos

IPC-HFW5842T-ASE-0360B-S2
IPC-HFW5842E-ZE-S2
IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B
IPC-HFW5442E-Z4E

Accesorios

PFA121
PFA156

IPC-HFW5842E-Z4E-S2

Tubular IP H265 8M 4K WDR Starlight+ IR120m 8-32VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.004Lux@F1.4 (Starlight+)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 8-32mm
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 120m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5842e-z4e-s2-tubular-ip-h265-8m-4k-wdr-starlight-ir120m-8-32vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-e-s-ai-16089