



# PFS4226-24ET-360

Switch PoE 2.0 24 puertos 10/100 + 2 Combo Gigabit RJ45/SFP  
Uplink 360W Manejable Layer2



## Características

\* Los parámetros que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a las versiones V2.0 y V3.0.

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 24 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab/z.
- Puertos 1-24: 24xRJ45 10M/100M (PoE).
- Puertos 25-26: 2xRJ45 10M/100M/1000M (uplink).
- Puertos 25-26: 2xSFP 1000M (uplink) (combo).
- Puertos 1-2 ≤ 90W, Puertos 3-24 ≤ 30W, total ≤ 360W.
- Consumo de energía: Ralentí: 10W / Carga completa: 360W.
- 1 puerto Consola.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 440x300x44mm / 3.51kg.

## Accesorios

GSFP-1310-20-SMF  
GSFP-1310R-20-SMF  
GSFP-1310T-20-SMF  
GSFP-850-MMF

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs4226-24et-360-switch-poe-2-0-24-puertos-10-100-2-combo-gigabit-rj45-sfp-uplink-360w-manejable-layer2-16318>