



# IPC-HDW1230DT-STW

MiniDomo IP H265 2M DN SMART dWDR IR30m 2.8mm IP67 AUDIO MIC WiFi



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
  - Óptica Fija de 2.8mm (100°x53°x120°), F2.0.
  - 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
  - Slot Micro SD (hasta 256GB), Soporta WiFi. Micro y altavoz integrado.
  - Wi-Fi 2.4G de antena dual incorporada que cubre un alcance de hasta 120m en un área abierta.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P.
  - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
  - Alimentación 12Vdc / 1.9W (Max 6.1W).
  - Dimensiones y peso:  $\Phi$ 109x102.2mm / 0.352Kg.
- \*Alimentador incluido.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW1430DT-STW](#)  
[IPC-HFW1230DT-STW](#)  
[IPC-HFW1430DT-STW](#)

## Accesorios

[PFA109](#)  
[PFA1320R](#)  
[PFA13G](#)  
[PFB205W-E](#)  
[PFB220C-V2](#)  
[PFB2211C](#)

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.025Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.264B/H.264/H.264H/H.265 y G.711a/G.711Mu
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 2MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw1230dt-stw-minidomo-ip-h265-2m-dn-smart-dwdr-ir30m-2-8mm-ip67-audio-mic-wifi-16855>