




ASI3223A

Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN



Características

- Pantalla táctil 4.3" capacitativa.
- Soporta PIN, remoto, facial y desbloqueo mediante sus combinaciones.
- Comunicación: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P.
- Soporta reconocimiento facial, puede contener 2500 imágenes de rostros.
- Precisión de la verificación facial >99.9%.
- Velocidad de comparación facial 0.2s. Detección de vida.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 1.5m.
- Anti-passback y Alarmas por manipulación, coacción intrusión, encierro o por manipulación.
- Admite cliente web para PC/móvil.
- Capacidad: 2000 usuarios, 2000 caras, 2000 contraseñas y 300.000 registros.
- Admite código QR de visitante con la plataforma DSS Pro.
- Instalación en superficie y de sobremesa.
- Dimensiones y peso: 115x118x22mm / 0.250Kg.

Productos Alternativos

- [ASI7213Y-V3](#)
- [ASI3213A-W](#)
- [ASI3213G-MW](#)

Accesorios

- [ASF280A](#)
- [ASF280B](#)
- [ASF500A](#)
- [ASF500B](#)
- [ASF905](#)
- [ASF908](#)

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	Embedded Processor
ENTRADAS	1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma
SALIDAS	3 (cerradura puerta, timbre y alarma)
LECTORES	1 lector
CONFIGURACIÓN	Pantalla táctil capacitiva
GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza
FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje
AJUSTES POR CALENDARIO	128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones
CONEXIÓN A PC	RS-485
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
AVISO VOZ	Sí
TECLADO Y PANTALLA	Pantalla táctil 4.3" LCD, 480x272
ALIMENTACIÓN	12Vdc@1.5A
TEMPERATURA	-10°C a +40°C
HUMEDAD	0 a 90%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi3223a-lector-autonomo-lcd-4-3-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-17689>