ASI3213A-W

Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta

Características

- Pantalla táctil 4.3" capacitativa.
- Soporta PIN, remoto, tarjeta, facial y desbloqueo mediante sus combinaciones.
- Comunicación: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P y Wi-Fi.
- Soporta reconocimiento facial, puede contener 3000 imágenes de rostros.
- Precisión de la verificación facial >99.9%.
- Velocidad de comparación facial 0.2s. Detección de vida.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 1.5m.
- Distancia de lectura de la tarjeta: 0 - 3cm.
- Anti-passback y Alarmas por manipulación, coacción intrusión, encierro o por manipulación.
- Admite cliente web para PC/móvil.
- Capacidad: 3000 usuarios, 3000 caras, 5000 targetas, 3000 contraseñas y 300.000 registros.
- Admite código QR de visitante con la plataforma DSS Pro.
- Instalación en superficie y de sobremesa.
- Dimensiones y peso: 115x118x22mm / 0.250Kg.

Productos Alternativos

ASI7213Y-V3
ASI3223A
ASI3213G-MW
ASI6214J-MFW

Accesorios

ASF280A
ASF280B
ASF500A
ASF500B
ASF905
ASF908
BV

ASI3213A-W

Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	Embedded Processor
ENTRADAS	1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma
SALIDAS	3 (cerradura puerta, timbre y alarma)
LECTORES	1 lector
FORMATO LECTURA TARGETA	13.56MHz (IC Card)
Capacidad tarjetas / Eventos	5.000 / 300.000
CONFIGURACIÓN	Pantalla táctil capacitiva
GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza
FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje
AJUSTES POR CALENDARIO	128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones
CONEXIÓN A PC	RS-485
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
RELOJ INTERNO	Sí
TECLADO Y PANTALLA	Pantalla táctil 4.3" LCD, 480x272
ALIMENTACIÓN	12Vdc@1.5A
TEMPERATURA	-10°C a +40°C
HUMEDAD	0 a 90%

https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi3213a-w-lector-autonomo-lcd-4-3-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-tarjeta-17690