



SD3A400-GN-A-PV

Cámara PT IP 4M H265 FULL COLOR dWDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 4mm Starlight IP66 PoE AUDIO MIC AI



Características

- Cámara PT con resolución 4MP@25IPS.
- 2 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios.
- Sirena y luz de disuasión activa:
Soporta alarma de luz y la alarma de sonido cuando se produce un evento perimetral, para realizar la disuasión y la intervención efectiva. La cámara dispone de múltiples sonidos seleccionables, y permite la importación de voz personalizada.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Fija de 4mm (H:80.2°; V:43.1°; D:94.3°), F1.6.
- Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 15 ~ 90°.
- Velocidad PTZ:
*Manual: 0.1° - 26°/s Pan, 0.1° - 17.5°/s Tilt.
Preset: 26°/s Pan, 17.5°/s Tilt.*
- Micrófono y altavoz incorporado.
- Alimentación 12Vdc@1.5A (4W, Máx 12.95W IR on)
- TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: 271.7x165.5x140mm / 1.07Kg.
- * LiteSense Series: Human Detection, Tripwire e Intrusión.



SD3A400-GN-A-PV

Cámara PT IP 4M H265 FULL COLOR dWDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 4mm Starlight IP66 PoE AUDIO MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	Fija de 4mm
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
LEDs IR	LED IR hasta 30m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/3 - 1/100.000seg
CONTRALUCES	BLC, HLC, dWDR
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4MP/1080P/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
PRESET	300
AUTO-TRACKING	No disponible
DEFOG (anti-niebla)	No disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 256GB)
ALARMA	Alarma sonora y luminosa
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI, Dahua SDK, SDK, API
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE(802.3af)
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
MONTAJE	Colgado (montaje en techo o pared)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd3a400-gn-a-pv-camara-pt-ip-4m-h265-full-color-dwdr-iluminacion-dual-led30m-ir30m-4mm-starlight-ip66-poe-audio-mic-ai-18519>