



IPC-WL46A

Cámara IP H265 4M con doble foco reflector de 30m + IR10m y sirena 2.8mm IP65 MIC E/S PIR WiFi



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS con doble foco reflector de 30m y color conmutable entre cálido y frío
- Óptica Fija de 2.8mm (98°x55°x115° (HxVxD), F1.6).
- Distancia del sensor PIR 10 m (instalación a 3m de altura, en un ángulo de 30° respecto a la horizontal). Rango de detección PIR 270°.
- Detecta personas, vehículos y animales para reducir la aparición de falsas alarmas.
- Opciones de WiFi de doble banda de 2.4GHz y 5GHz, IEEE802.11a/b/g/n/ac.
- Micrófono y altavoz integrados para comunicación en tiempo real.
- Alarma con Sirena incorporada de 110dB.
- Alimentación 100-240Vac (Básico: 5.2W / Máx (Iluminador+IPC): 48,3 W).
- Dimensiones y peso: 270.7x217.2x195.6mm / 1.40Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 10m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC
STREAM DE VÍDEO	4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd VGA
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	100-240Vac
TEMPERATURA	De -20°C a +50°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP65

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-wl46a-camara-ip-h265-4m-con-doble-foco-reflector-de-30m-ir10m-y-sirena-2-8mm-ip65-mic-e-s-pir-wifi-18631>