



# IPC-HF71242F-Z-X

Box IP H265 12M Deeplight ePoE (sin óptica) 2E/2S AUDIO MIC AI



## Características

- Resolución hasta 12MP@25IPS.
  - Mínima iluminación: Con lente PFL1040-A12PE de 10-40mm: 0.0009lux@F1.6.
  - 5 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 340M).
  - 2E/2S Alarma, 2E/1S Audio. Micro incluido. RS-485. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
  - Software de gestión: Smart PSS Lite; DSS; DMSS.
  - Dispone de tecnología de imagen AI-Powered y tiene la visión nocturna Deeplight.
  - Alimentación 12Vdc, 24Vac y ePoE (8.4W(12Vdc); 8W(24Vac); 6.3W(PoE)).
  - Dimensiones y peso: 161.6x86.8x74mm / 0.80Kg.
- \*WizMind X Series: EPTZ, Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, PPE Detection, People Counting, Heat Map, ANPR, Parking Space Management, Video metadata, Smart Search.

## Productos Alternativos

[IPC-HF7442F-Z-X](#)  
[IPC-HDBW7442E1-Z-X](#)  
[IPC-HDBW7442E1-Z4-X](#)  
[IPC-HDBW7842E1-Z-X](#)  
[IPC-HDBW7842E1-Z4-X](#)  
[IPC-HFW7442H-Z4-X](#)  
[IPC-HFW7842H-Z4-X](#)  
[IPC-HFW7842H-Z-X](#)

## Accesorios

[IPT-709B](#)  
[PFB2213C](#)  
[PFH610V-IR](#)  
[PFL1040-A12PE](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hf71242f-z-x-box-ip-h265-12m-deeplight-epoe-sin-optica-2e-2s-audio-mic-ai-19497>