



ISC-EAA2-C208-P

Arco Antihurto. Detector ABS Acústico-Magnético Lite AM. Antena principal



Características

- Antena Lite tecnología acústico/magnética (AM) de ABS.
- Pantalla OLED de 1,3 pulgadas incorporada.
- Fase de ajuste automático/manual para manejar eficazmente diferentes tipos de interferencias.
- Soporta alerta de etiqueta.
- Enlace de monitorización de CCTV.
- La antena primaria y la réplica son transceptores integrados.
- Se pueden seleccionar tres modos: RX, TX, modo TR.
- La antena primaria puede conectar hasta 2 antenas réplica como 1 sistema conjunto.
- Admite actualización de firmware.
- Compatible con varios idiomas (opcional).
- Banda de frecuencia de detección 58 kHz.
- Distancia de detección de etiquetas EAS 1,8-2,0 m (Distancia de dos antenas).
- Distancia de detección de etiquetas de lápiz EAS 2,0 -2,4 m (Distancia de dos antenas).
- Volumen de alarma Máx. 90 dB (ajustable).
- Alarma sonora y luminosa: Antena primaria y réplica.
- Voltaje de entrada 220 - 240 Vdc.
- Tensión de salida 24 Vac / 3 A, 12 Vac / 1 A.
- Material de la carcasa ABS.
- Color de la carcasa Blanco.
- Montaje en poste vertical.
- Dimensiones: 1500 × 400 × 120 mm.
- Peso Antena principal: 8,5 kg.

Productos Alternativos

[ISC-EDA-100](#)
[ISC-ED-0919](#)
[ISC-ETA5-T041](#)

Accesorios

[ISC-EAA2-C201-R](#)

Producto Bajo Pedido

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/isc-eaa2-c208-p-arco-antihurto-detector-abs-acustico-magnetico-lite-am-antena-principal-19782>