

SensoIRIS-CSST

Base analógica con sirena y flash. Requiere base standard no incluida. Certificado EN54-3



Características

- Sirena con flash, con base integrada para detectores SensoIRIS.
- 32 tipos de tono diferentes con dos niveles de sonido.
- El tipo de tono y el nivel sonoro programable desde el panel de control.
- Hasta 100 sirenas en bucle (con sonido de bajo nivel).
- Frecuencia del parpadeo de la luz estroboscópica: 1 Hz.
- Sincronización de bucle para una señal de alarma uniforme y clara.
- Alimentado por bucle.
- Grado de protección – IP21C.
- Compatible con la serie de detectores SensoIRIS.
- Compatible con las bases estándar B124 y B124-HP.
- Cubierta opcional cuando se usa solo como sirena.
- Rango de voltaje de funcionamiento 16 – 32Vdc.
- Consumo máximo en comunicación 470 μ A @ 27Vdc.
- Consumo máximo (tipo de tono principal 27:
 - Nivel de volumen bajo 3 mA @ 27Vdc.
 - Nivel de volumen alto 10 mA @ 27Vdc.
- Potencia max. de Volumen: 88 dB (A) $\pm$ 3dB @ 1m.
- Color: Transparente / Blanco.
- Dimensiones($\varnothing$ xA): 105 x 22 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-csst-base-analogica-con-sirena-y-flash-requiere-base-standard-no-incluida-certificado-en54-3-19863>