



IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5

Tubular IP TiOC 3.0 H265 8M WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m
2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3849—PV-S5.

- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 2.8mm (106°x55°x125° (HxVxD)), F1.0.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
- Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
- Alarma de destello rojo y azul. IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED30m/2xIR30m.
- E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 4.5W(12Vdc) y 5.8W(PoE) / Máx: 7.7W(12Vdc) y 9.4W(PoE).
- Dimensiones y peso: 288.4x94.4x84.7mm / 1.0Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick.

Productos Alternativos

[IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S5](#)
[IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-S5](#)
[IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-S5-B](#)
[IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5](#)
[IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-S5](#)
[IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-S5](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA135](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s5-tubular-ip-tioc-3-0-h265-8m-wdr-iluminacion-dual-led30m-ir30m-2-8mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-20052>