



# SD3C205DB-GNY-AW-PV

Cámara PTZ IP 2M H265 WDR Iluminación Dual LED30m/IR50m 5x IP66 WiFi AUDIO MIC/Altavoz E/S AI



## Características

- Cámara PTZ con resolución 2MP@25FPS.
- 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
- Sirena y luz de disuasión activa:  
Soporta alarma de luz y la alarma de sonido cuando se produce un evento perimetral, para realizar la disuasión y la intervención efectiva. La cámara dispone de múltiples sonidos seleccionables, y permite la importación de voz personalizada.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED30m/2xIR50m.
- 5xZoom óptico 2.7-13.5mm (99.6°-31.5°x53°-17.8°x118.8°-36.2° (HxVxD)). F1.6-F3.0.
- Rango Pan/Tilt:  
Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 15 ~ 90°.
- Velocidad PTZ:  
Manual: 0.1° - 36°/s Pan, 0.1° - 25.8°/s Tilt.  
Preset: 35.7°/s Pan, 27.1°/s Tilt.
- Micrófono y altavoz incorporado.
- Wi-Fi disponible:  
Wi-Fi Standard: IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n  
Wi-Fi Frequency Range: 2.4 GHz  
Wi-Fi Transmission Rate: 150 Mbps  
Max Transmission Power: 20 dBm@2400-2483.5 MHz
- Alimentación 12Vdc@1.5A (3W, Máx 11W)
- Protección IP66 y TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: 142.6x140x236.2mm / 1.1Kg.
- \* WizSense Series: Perimeter Protection, SMD 3.0.

## Productos Alternativos

[SD3C205DB-GNY-A-PV](#)  
[SD3C405DB-GNY-A-PV](#)  
[SD3C405DB-GNY-AW-PV](#)

## Accesorios

[PFA121-V3](#)  
[TF-P100/128GB](#)  
[TF-P100/256GB](#)  
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd3c205db-gny-aw-pv-camara-ptz-ip-2m-h265-wdr-iluminacion-dual-led30m-ir50m-5x-ip66-wifi-audio-mic-altavoz-e-s-ai-20103>