



IPC-HFW3449E-S-IL-0280B

Tubular IP H265 4M WDR Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.8mm
IP67 PoE SD MIC AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (100°x56°x117° (HxVxD), F1.4).
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T/M); CGI.
 - Software de gestión: SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care.
 - Iluminación Dual Inteligente: LED50m/IR50m.
 - Starlight & Full-Color.
 - Material de la carcasa: Metal.
 - Soporta tarjeta Micro SD de 512G, Micrófono incorporado.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básico: 3.3W (12Vdc); 4.9W (PoE); máx. (H.265 + luz cálida + AI + WDR): 7.2W (12Vdc); 9.7W (PoE).
 - Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.610Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search.

**Soporta IA Xinghan con el firmware V3.140.0000000.20.R.251022. [Descargar aquí.](#)

Función no compatible con Acupick.

Productos Alternativos

[IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S4-B](#)
[IPC-HFW3449T1-AS-PV-0360B-S5](#)
[IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-S5](#)
[IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-S5-B](#)

Accesorios

[PFA130-E-V3](#)
[PFA134-V2](#)



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3449e-s-il-0280b-tubular-ip-h265-4m-wdr-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-ai-20516>