



CS4006-4ET2ET-60

Switch PoE 4 puertos 10/100 + 2RJ45 Uplink 10/100 60W
Gestionable en Cloud Layer2



Características

- Switch PoE capa 2.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x.
- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
- 1 botón de reinicio.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puertos 5-6: 2xRJ45 10/100Mbps (Uplink).
- Puerto 1 ≤60W, Puertos 2-4 ≤30W, total ≤60W.
- Consumo de energía: En reposo: 3W / Carga completa: 65W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Cloud Management: Gestión en la nube a través de la aplicación DoLink Care.
- Dimensiones y peso: 130x90x26mm / 0.28Kg.

*Alimentador incluido.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cs4006-4et2et-60-switch-poe-4-puertos-10-100-2rj45-uplink-10-100-60w-gestionable-en-cloud-layer2-20870>