

RUTX50

Router Teltonika Industrial 5G 2xSIM Wi-Fi5 5xRJ45 USB 1xDigital I/O



Características

- Router Industrial 5G, 4G/LTE (cat 20), 3G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n (Wi-Fi 5), punto de acceso (AP), estación (STA)
- Ethernet:
 - 1 x puerto WAN 10/100/1000 Mbps,
 - 4 x puerto LAN, 10/100/1000 Mbps,
 - (cumplen las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite auto MDI/MDIX).
- USB 2.0.
- Autenticación: Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509, TACACS+, autenticación de usuarios RADIUS interna y externa, bloqueo de IP e intentos de inicio de sesión, bloqueo de inicio de sesión por tiempo, generador de contraseñas aleatorias integrado
- Alimentación: 9 - 50 Vdc.
- Protección contra polaridad inversa.
- Protección contra sobretensiones >51 Vdc 10us máx.
- PoE pasivo sobre pares de repuesto.
- Posibilidad de alimentación a través del puerto LAN1.
- Consumo máximo: < 16,5 W.
- Incluye:
 - Fuente de alimentación de 18 W,
 - 4x antenas LTE (giratorias, SMA macho),
 - 2x antena Wi-Fi (magnéticas, RP-SMA macho, cable 1,5m),
 - 1x antena GNSS(adhesiva, SMA male, cable 3m),
 - Cable Ethernet (1,5 m),
 - Kit adaptador SIM.
- Montaje: Se requiere kit adicional para el montaje en Carril DIN, pared o superficie plana.
- Dimensiones: 132 x 44,2 x 95,1 mm.
- Peso: 0,533 Kg.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR14RD35](#)
[PR1ICA70](#)
[PR1KC640](#)
[PR1KC647](#)
[PR1KCI49](#)
[PR1KRD30](#)
[PR1KS536](#)
[PR1KSG30](#)
[PR1US540](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PL15B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2VM20M](#)
[PR324EUB](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PXEJ3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rutx50-router-teltonika-industrial-5g-2xsim-wi-fi5-5xrxj45-usb-1xdigital-i-o-20946>