

TRB500

Gateway Teltonika Industrial 5G 1xSIM 1xRJ45 Gigabit 2xDigital I/O USB



Características

- Gateway industrial, conectividad 5G.
- Módulo Móvil: 5G (Sub-6 GHz), 4G/LTE (Cat 20), 3G.
- 1 x ranura SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V.
- 4 x conector SMA para 5G/LTE.
- 1 x Puerto RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), soporta Auto MDI/MDIX.
- 2 x E/S digitales configurables en bloque de terminales de 4 pines.
- 1 x Puerto Micro-USB 2.0 (para gestión y configuración).
- 1 x Conector de Alimentación (2 pines en bloque de terminales de 4 pines).
- Botón para reinicio, restauración a valores de usuario o de fábrica.
- Indicadores LED.
- Rango de Voltaje 9 – 30 Vdc.
- Consumo Eléctrico < 6 W máximo.
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Índice de Protección IP30.
- Opciones de Montaje Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Material de la Carcasa Aluminio.
- Dimensiones: 100 x 30 x 93,4 mm.
- Peso: 241 g.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR1AS420](#)
[PR1KC640](#)
[PR1KC647](#)
[PR1KS536](#)
[PR1US540](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PL15B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2US08M](#)
[PR2VM20M](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PUEU3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/trb500-gateway-teltonika-industrial-5g-1xsim-1xRJ45-gigabit-2xdigital-i-o-usb-21312>