



FIREHUB-EN54-WH

Ajax EN54 Fire Hub Jeweller. Central incendio. Color Blanco



Características

- Panel de control e indicación (CIE) certificado que permite gestionar un sistema de detección y alarma de incendios inalámbrico. También es compatible con dispositivos de intrusión, automatización y videovigilancia de Ajax, unificando varios sistemas de seguridad en una sola interfaz.
- Tecnología de comunicación Jeweller.
- Comunicación vía Ethernet, Wi-Fi, y 2G/4G (con soporte para 2 tarjetas micro-SIM).
- Soporta hasta 200 dispositivos, incluyendo detectores de incendio, sirenas, botones de alarma manual y otros dispositivos de la línea EN54, así como dispositivos de intrusión y videovigilancia de Ajax.
- Hasta 40 zonas de incendio.
- Hasta 200 usuarios con diferentes niveles de acceso y permisos.
- Hasta 64 escenarios para responder automáticamente a eventos como alarmas, cambios de temperatura, armado/desarmado, etc.
- Almacena hasta 5.000 eventos.
- Pantalla táctil IPS de 10.1 pulgadas con una resolución de 1024 x 600.
- Zumbador incorporado de 60 dB.
- Tiempo de entrega de alarma de 0.15 segundos.
- Alimentación principal: 110-240V.
- Batería de respaldo Li-ion de 7.4V con capacidad de 5 o 10 Ah (se venden por separado), que pueden proporcionar hasta 24 o 72 horas de autonomía, respectivamente.
- Certificaciones de incendio: Certificado según los estándares EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13, EN 54-21 y EN 54-25, lo que garantiza su fiabilidad en sistemas de alarma contra incendios.
- Certificación de Grado 2 (EN 50131).
- Dimensiones: 263 x 223 x 54 mm.
- Peso: 1.526 kg.

Accesorios

[BAT-EN54-24-FIRE-WH](#)
[BAT-EN54-72-FIRE-WH](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/firehub-en54-wh-ajax-en54-fire-hub-jeweller-central-incendio-color-blanco-21340>