



# NVR5464-EI2

NVR 64ch 444Mbps H265 2xHDMI 4HDD E/S AI



## Características

- Ancho de banda:
    - AI deshabilitado: 448Mbps de entrada, 448Mbps de grabación y 448Mbps de salida.
    - AI habilitado: 200Mbps de entrada, 200Mbps de grabación y 200Mbps de salida.
  - Capacidad de decodificación:
    - AI deshabilitado => 2CH-32MP@25IPS, 2CH-24MP@25IPS, 5CH-16MP@30IPS, 6CH-12MP@30IPS, 10CH-8MP@30IPS, 13CH-6MP@30IPS, 16CH-5MP@30IPS, 20CH-4MP@30IPS, 40CH-1080P@30IPS.
    - AI habilitado => 1CH-32MP@25IPS, 2CH-24MP@25IPS, 4CH-16MP@30IPS, 5CH-12MP@30IPS, 8CH-8MP@30IPS, 10CH-6MP@30IPS, 12CH-5MP@30IPS, 16CH-4MP@30IPS, 32CH-1080P@30IPS.
  - Perfiles ONVIF 25.06 Profile T/S/G/M, CGI, SDK.
  - 8 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal.
  - 4 Canales Face detection. Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.
  - 4 Canales Face Recognition. 20 Bases de datos faciales hasta 30,000 imágenes faciales, con una capacidad total de 3.75 G. Máximo 24 imágenes faciales por segundo en cada canal.
  - 16 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
  - 4 Canales Video Metadata, 22 atributos.
  - 4 Canales AcuPick.
  - Admite salida HDMI 8K.
  - 1E/2S de audio RCA, 16E/6S de alarma, 4HDD 20TB, 1xeSATA, 1xRS232, 1xRS485, 3xUSB, 2xHDMI, 2xVGA, 2xRJ45.
  - Alimentación 100V-240Vac (Máx 13W (Sin HDD)).
  - Dimensiones y peso: 440x415,6x76mm / 4.27Kg (Sin HDD).
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection, Face Recognition, SMD Plus, Video Metadata, AcuPick.

## Productos Alternativos

- [NVR5416-EI2](#)
- [NVR5424-24P-EI2](#)

**NOTA IMPORTANTE:** Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5464-ei2-nvr-64ch-444mbps-h265-2xhdm-4hdd-e-s-ai-21914>