


MULTITRANSMITTER-S-G3

Ajax Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing)



Características

- Módulo inalámbrico para integrar hasta 18 dispositivos de terceros en un sistema Ajax.
- Admite conexiones NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL.
- 18 zonas para dispositivos cableados.
- 10 tipos de eventos para dispositivos conectados.
- 3 líneas de alimentación para dispositivos cableados de 12 V[.]
- Línea de alimentación separada para detectores de incendio.
- Gestión y configuración en apps Ajax.
- Hasta 3000 m de alcance de comunicación por radio con el hub.
- Hasta 400 m de alcance de comunicación para dispositivos cableados.
- Alimentación principal: 100-240 Vac.
- Alimentación reserva: 12 Vdc 7 Ah (hasta 24h de funcionamiento).
- Clasificación de protección: IP30, IK06.
- Dimensiones: 178 × 99 × 38 mm.
- Peso: 220 g.
- Cumple Grado 3.

*Solo disponible para los partners acreditados.

Accesorios

[CASE-430-BL](#)
[CASE-430-WH](#)
[HOLDER-TYPE-B-BL](#)
[HOLDER-TYPE-B-WH](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/multitransmitter-s-g3-ajax-superior-multitransmitter-g3-jeweller-without-casing-22327>