




FPMEXT-L

Módulo frontal para indicaciones de canales de apagado



Características

- Panel de visualización LED frontal diseñado para el control de sistemas de extinción.
- Compatible con centrales Previdia Max y Previdia Ultra, gestionando las indicaciones de hasta 5 módulos de extinción IFMEXT.
- CPU dedicada para control y puerto mini-USB integrado.
- Interfaz con 50 LEDes tricolores, organizados en 10 indicadores específicos para cada uno de los 5 canales gestionables.
- Indicadores detallados por canal: activación, desactivación, modo automático/manual, bloqueos, averías, presostato y pre-extinción.
- Tecnología "Hot swap" (cambio en caliente).
- Conexión directa a barra CAN DRIVE o en cascada con módulo FPM.
- Tensión de alimentación: 19-30 Vcc.
- Consumo a 27,6V: 12 mA en reposo, 45 mA máximo.
- Certificaciones EN 54-21 y EN 12094-1.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C a +40°C.
- Dimensiones del producto: 288 x 184,5 x 23 mm.
- Peso del embalaje: 0,690 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/fpmext-l-modulo-frontal-para-indicaciones-de-canales-de-apagado-22499>