



IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B

Cámara IP H265 2x4MP Dual-Directional WDR Iluminación Dual LED20m/IR30m 2.8mm IP67 IK10 PoE AUDIO MIC E/S AI



Características

- Cámara dual resolución hasta 4MP@25IPS por canal.
- 2 óptica Fijas de 2.8mm (101.5°x54.7°x120.8° (HxVxD)), F1.6.
- Flexstream: admite imágenes de doble canal que se previsualizan en el primer canal, lo que permite ahorrar en costes de licencia.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 80M).
- Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T); CGI.
- Software de gestión: SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care.
- Iluminación Dual Inteligente: LED20m/IR30m.
- Material de la carcasa: Metal.
- 1E/1S de audio, 1E/1S de alarma, 1xRJ45.
- Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
- Alimentación / Consumo: DC12V / PoE+ (Max 13W).
- Dimensiones y peso: 164x84x69.4mm / 0.63Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, SMD Plus, Smart Search.

Productos Alternativos

[IPC-HDW8441X-3D-0200B](#)
[IPC-HDBW5441F-AS-E2-0280B](#)
[IPC-HDBW5441F-AS-E2-0360B](#)
[IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0360B](#)
[IPC-HDW8441X-3D](#)

Accesorios

[IPT-709B](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw2449f-as-e2-il-0280b-camara-ip-h265-2x4mp-dual-directional-wdr-iluminacion-dual-led20m-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-poe-audio-mic-e-s-ai-23060>