

SensoMAG-BM120

Barrera convencional compatible con paneles MAG y sistemas de terceros. Alcance de 50 a 120 metros. IP65



Características

- Detector óptico lineal de humo convencional por reflexión, compatible con paneles convencionales, que incluye 4 placas reflectoras montadas en un marco metálico.
- Rango de operación: De 50 a 120 m.
- Área de cobertura (ancho): 15 m (7,5 m a cada lado).
- Tensión de alimentación externa: 24 Vdc \pm 10 %.
- Consumo nominal: < 5,5 mA.
- Consumo en alarma (con indicador remoto activado): < 14 mA.
- Sensibilidad: Ajustable mediante interruptores DIP en la placa principal en 4 niveles de oscurecimiento (25 %, 35 %, 50 % y 60 %).
- Ajuste y calibración: Cuenta con modo de autocalibración, puntero láser para ajuste manual fino y algoritmos de autocompensación para polvo y temperatura.
- Temperatura de funcionamiento: De -20 °C a 60 °C.
- Grado de protección IP: IP65.
- Dimensiones: 187 x 120 x 73 mm.
- Normativas: EN 54-12.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensomag-bm120-barrera-convencional-compatible-con-paneles-mag-y-sistemas-de-terceros-alcance-de-50-a-120-metros-ip65-23276>