




HAC-HDW1200EM-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR50m 0Lux 2.8mm IP67



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica fija de 2.8mm (101°x54°x119° (HxVxD)), F1.9.
 - Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
 - Instalable a pared o techo (3 ejes).
 - Menú OSD accesible desde el DVR.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.2W (IR ON)).
 - Dimensiones y peso: $\Phi 106 \times 93.6 \text{ mm}$ / 0.44Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW1200M-0280B-B](#)

Accesorios

[PFA106](#)

[PFA130-E-V3](#)

[PFA139](#)

[PFB204W](#)

[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.85
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1200em-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir50m-0lux-2-8mm-ip67-2829>