



# SD50230U-HNI

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight 30X 3D V.A. IP67 IK10 PoE+



## Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS con Análisis de vídeo.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 24Vac.
- Grabación por Movimiento a MicroSD y Servidor FTP.
  - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS
- Dimensiones y peso:  $\Phi 186 \times 253 \text{mm}$  / 2.50Kg.

## Productos Alternativos

[SD59131U-HNI](#)  
[SD50225U-HNI](#)  
[SD59225U-HNI](#)  
[SD59230U-HNI](#)  
[SD59430U-HNI](#)

## Accesorios

[PFA120](#)  
[PFA140](#)  
[PFA6400S](#)  
[PFB300C](#)  
[PFB303S](#)



# SD50230U-HNI

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight 30X 3D V.A. IP67 IK10 PoE+

## Especificaciones de Producto

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                      | 1/2.8" Exmor CMOS Progresivo 2MP                                                                                                      |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 1080P@25IPS                                                                                                                           |
| SISTEMA DE ESCANEADO        | Progresivo                                                                                                                            |
| ÓPTICA                      | Auto Iris 30xZoom 2.4 ~ 67.8mm (54.1 ~ 3.2°)                                                                                          |
| CONMUTACIÓN                 | Día - Noche con Filtro ICR                                                                                                            |
| MIN. ILUMINACIÓN            | 0.005Lux@F1.6                                                                                                                         |
| LEDs IR                     | No disponible                                                                                                                         |
| VELOCIDAD                   | 1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP                                                                                              |
| OBTURADOR                   |                                                                                                                                       |
| CONTRALUCES                 | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                |
| REDUCCIÓN DE RUIDO          | Ultra DNR (2D/3D)                                                                                                                     |
| COMPRESIÓN VÍDEO            | H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                                 |
| COMPRESIÓN AUDIO            | G.711 (1x RCA E/S)                                                                                                                    |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL      | 1080P/720P/D1 (1 - 50IPS)                                                                                                             |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO     | 2nd D1 - CIF / 3rd 1080P - CIF                                                                                                        |
| BITRATE                     | Hasta 10Mbps a 1080P@25IPS                                                                                                            |
| RANGO PTZ                   | Pan: 0 ~ 360°, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°)                                                                                           |
| VELOCIDAD PTZ               | Manual: 0.1 - 350°/s Pan, 0.1 - 250°/s Tilt. Preset: 500°/s Pan, 500°/s Tilt.                                                         |
| PRESET                      | 300                                                                                                                                   |
| MODO PTZ                    | 5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan, Home                                                                                            |
| AUTO-TRACKING               | Seguimiento de escena simple, multiple y panorama                                                                                     |
| PROTOCOLO PTZ               | DH-SD (Control 3D)                                                                                                                    |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD      | 24 Áreas Configurables                                                                                                                |
| DEFOG (anti-niebla)         | Disponible                                                                                                                            |
| TARJETA MEMORIA             | Micro SD (hasta 256GB)                                                                                                                |
| ALARMA                      | 2 Entradas / 1 Salidas                                                                                                                |
| RS485                       | No disponible                                                                                                                         |
| ETHERNET                    | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                  |
| VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO     | Tripwire, Intrusion, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection                                                             |
| LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS    | No disponible                                                                                                                         |
| PROTOCOLO ETHERNET          | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, |
| COMPATIBILIDAD              | ONVIF, PSIA, CGI                                                                                                                      |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO      | 24Vac@1.5A Max 23W (Calefactor ON)                                                                                                    |
| ALIMENTACIÓN POE            | PoE+ 13W (802.3at)                                                                                                                    |
| INTERFAZ AUXILIAR           | Ranura microSD, 2E/1S Alarma, Entrada/Salida Audio                                                                                    |
| TEMPERATURA                 | De -40°C a +70°C (90% HR)                                                                                                             |



|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| PROTECCIÓN IP | Uso Exterior IP67                                        |
| RESISTENCIA   | IK10                                                     |
| VANDALISMO    |                                                          |
| MONTAJE       | Colgado. Incluye soportes PFB300S + PFA110 y alimentador |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd50230u-hni-domo-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-30x-3d-v-a-ip67-ik10-poe-3381>