



HAC-HFW1200S

Tubular HDCVI 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 3.6mm IP67



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
 - Cámara exterior IP67, resistente al agua.
 - Smart IR hasta 30m
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.1W (IR ON)).
 - Dimensiones y peso: 164.7x70x71.6mm / 0.37Kg.

Accesorios

[PFA130-E-V3](#)
[PFA134-V2](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200s-tubular-hdcvi-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-3-6mm-ip67-3698>