




HAC-HDW1200M-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 2.8mm IP67



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (101°x54°x119° (HxVxD)), F1.9.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.1W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 93.4 \times 79.4 \text{mm}$ / 0.27Kg.

Accesorios

- [PFA106-V2](#)
- [PFA130-E-V3](#)
- [PFA13A-E](#)
- [PFB2204W](#)
- [PFB2211C](#)
- [PFB2212C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARADWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC	
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1200m-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-2-8mm-ip67-5421>