



# HAC-HDBW1200E-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 2.8 IP67 IK10



## Características

- \* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.*
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
  - Óptica fija de 2.8mm (101°x54°x119° (HxVxD)), F1.9.
  - Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
  - Cámara exterior instalable a pared o techo (3 ejes).
  - Menú OSD accesible desde DVR.
  - Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.4W (IR ON)).
  - Dimensiones y peso:  $\Phi$ 109.9x81mm / 0.31Kg.

## Productos Alternativos

[HAC-HDBW1231EA-A-0280B](#)  
[HAC-HDBW1500E-0280B](#)

## Accesorios

[PFA106](#)  
[PFA123](#)  
[PFA136](#)  
[PFA136-V2](#)  
[PFA200W](#)  
[PFB203W](#)  
[PFB2211C](#)

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.7" 2MP CMOS                       |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                           |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche con Filtro ICR            |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.02Lux@F1.9                          |
| ÓPTICA              | Fija de 2.8mm                         |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 30m)                   |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD       |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC              |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67 e IK10                           |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1200e-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-2-8-ip67-ik10-5715>