M70-4U-E

Matriz de Vídeo configurable 19" 4U con 10 slots para tarjetas E/S

Características

- Caja industrial estándar 4U ATCA de 19".
- Codificación de señal 80ch@1080P o 320ch@D1 (totalmente configurada).
- 80ch@4K o 320ch@1080P o 720ch@720P o 1500ch@D1 decodificación de señal (totalmente configurado).
- Soporta decodificación de señal H.265 320ch@1080P (totalmente configurado).
- Soporta 240@D1 no estándar de decodificación de señal de streaming (totalmente configurado).
- Soporta un máximo de 60 pantallas empalmes.
- Soporta señales de vídeo analógicas/digitales de entrada y salida matricial.
- Soporta matriz de señales de vídeo SD/HD y salida.
- Soporta salida de codificación de señal digital no comprimida.
- 6 puertos de red gigabit RJ-45 para control matricial, vista previa y almacenamiento central en línea.
- Soporta TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE y protocolos de red.
- Emisión remota de vídeo analógico/digital en la pared de vídeo.
- Operaciones de reinicio/actualización/ajuste predeterminado remotas, etc.
- Soporta el ajuste automático de la señal VGA.
- Dimensiones y peso: 482.6x796x177.8mm(4U) / 25Kg (totalmente configurado).

https://www.ibdglobal.com/shop/product/m70-4u-e-matriz-de-video-configurable-19-4u-con-10-slots-para-tarjetas-e-s-8264