



ASA1222E-S

ASA1222EL-S Terminal control presencia IP con Huella, PIN



Características

- Protocolo de red TCP/IP.
- Timbre electrónico externo.
- Pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas.
- Verificación de velocidad extrema.
- Soporta 1.000 usuarios y 100.000 registros.
- Soporta huella o contraseña y combinación de ellos.
- Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia.
- Alimentación 12Vdc@1A. Incluye alimentador.
- Dimensiones y peso: 175x120x30mm.
- Peso: 0.37Kg.

Especificaciones de Producto

TIEMPO RESPUESTA HUELLA	2s
CAPACIDAD HUELLAS	2.000
GESTIÓN USUARIOS	Usuario general
FUNCIONES DE ALARMA	Entrada y salida
AJUSTES POR CALENDARIO	Turnos semanales y mensuales
AVISO VOZ	Sí
TONO	Timbre electrónico externo
TECLADO Y PANTALLA	16 teclas y pantalla TFT fullcolor 2.4"
ALIMENTACIÓN	5Vdc@1A
TEMPERATURA	-10°C a +55°C
HUMEDAD	5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asa1222e-s-asa1222el-s-terminal-control-presencia-ip-con-huella-pin-8352>