



Línea de productos Fibra

LineSupply (45 W) Fibra

Módulo para la alimentación adicional de los dispositivos Fibra.



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

Este es un dispositivo cableado de la línea de productos Fibra. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y gestionar los productos Fibra.



También está disponible la versión LineSupply (75 W) Fibra, con mayor potencia de salida y dos líneas de salida en lugar de una.



Alimentación para cualquier dispositivo

- Potencia de salida por línea – 30 W
- Alimentación de la línea con cualquier configuración de dispositivos Fibra
- Ampliación de la línea Fibra hasta 2 000 m¹
- Alimentación de reserva desde la batería en caso de pérdida de la alimentación principal



Protección antisabotaje

- Alarma antisabotaje²
- Protección contra los cortocircuitos y la sobretensión
- Alimentación de los dispositivos Fibra independientemente del hub
- Autenticación del módulo para prevenir la falsificación



Fibra tecnología de comunicación

- Alcance de comunicación cableada entre el módulo y el hub a una distancia de hasta 2 000 m¹
- Comunicación cifrada
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con el hub escaneando las líneas o a través del código QR
- Configuración y comprobación en el sitio y en remoto
- Instalación práctica en Case (se vende por separado)
- Mantenimiento fácil

Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto permite construir sistemas de cualquier configuración y completar proyectos de diferentes niveles de dificultad.

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Fibra</p> <p>Alcance de conexión cableada hasta 2 000 m Con un cable U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0.51</p> <p>Cables recomendados U/UTP cat.5 4 × 2 × 0.51 (conductor de cobre)</p> <p>cable de señal 4 × 0.22 (conductor de cobre)</p>	<p>Alimentación de los dispositivos de terceros</p> <p>Número de líneas de salida 1 La versión LineSupply (75 W) Fibra con una potencia de salida de 75 W cuenta con dos líneas de salida</p> <p>Tensión de salida 24 V⁼⁼</p> <p>Corriente máxima de salida 1.25 A (para cada salida cuando se utiliza el LineSupply Fibra 75 W)</p>
<p>Potencia</p> <p>Principal 100–240 V~ 50/60 Hz 0.7 A</p> <p>De reserva Batería de 12 V⁼⁼ con una capacidad de 7–18 Ah La batería no está incluida en el kit completo</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a +40°C</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 160 × 85 × 53 mm</p> <p>Peso 455 g</p>	<p>Kit completo</p> <p>LineSupply (45 W) Fibra Cable de alimentación Cable de conexión de la batería 2 adaptadores de terminales Guía rápida</p> <p>La carcasa Case no está incluida en el kit completo y se vende por separado del LineSupply (45 W) Fibra</p>

1 – Cuando se conecta utilizando el cable U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0.51.

2 – El módulo no cuenta con un interruptor antisabotaje. Para proteger el LineSupply (45 W) Fibra contra el sabotaje, instálelo en la carcasa Case (se vende por separado). La carcasa Case cuenta con un interruptor antisabotaje que se conecta al LineSupply.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/linesupply-fibra/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems