

Superior HomeSiren Jeweller

Sirena inalámbrica con conector LED.

- 2

GRADE

EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.



BASELINE HomeSiren Jeweller	SUPERIOR Superior HomeSiren Jeweller
Panel de montaje SmartBracket sin tornillo de fijación	Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación
Batería estándar	Batería mejorada
Disponible para todos los PRO	Disponible solo para partners acreditados

Alertas informativas

La sirena responde a las alarmas antisabotaje y del sistema de seguridad en menos de un segundo. Es lo suficientemente fuerte como para ahuyentar a los intrusos y llamar la atención de los vecinos.

El LED de la sirena notifica que el sistema está armado o desarmado, y una señal sonora indica el retardo al entrar/salir. Estas son características útiles para los usuarios que controlan el sistema de seguridad con un teclado o un mando.

Notificaciones de eventos

- Alarmas de los dispositivos del sistema
- Estado de seguridad: armado/desarmado
- Apertura de la puerta (función de Campanilla)
- Indicación posterior a la alarma

Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Detección de inhibición
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket

Jeweller tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos están encriptados durante todo el proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos

Autonomía superior

- Hasta 5 años de duración de la batería
- Notificaciones de batería baja
- Baterías preinstaladas

Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Instalación y sustitución sin esfuerzo

Cumplimiento de normas EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P Compatibilidad con hubs y repetidores Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=HS.S.J	Comunicación con un hub o un repetidor Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 868.0–868.6 MHz Alcance de comunicación hasta 2.000 m hasta 6.550 ft Sin obstáculos	Alertas Alarmas Sonora Retardo al entrar/salir Sonora Cambio de modo de seguridad Sonora, LED Modo de seguridad LED Apertura de puerta (función de Campanilla) Sonora Indicación posterior a la alarma LED	Características Tipos de notificaciones Sonora, LED Volumen de alarma de 81 a 105 dB a una distancia de 1 m a una distancia de 3.3 ft Duración de la alarma de 3 seg a 3 min Frecuencia del zumbador piezoeléctrico 3.5 ± 0.5 kHz Conexión de un LED adicional Disponible, 3 V==
Alimentación Baterías 2 × CR123A Duración de la batería hasta 5 años	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 75 × 76 × 27 mm 2.95" × 2.99" × 1.06" Peso del dispositivo negro 92 g 3.25 oz Peso del dispositivo blanco 94 g 3.32 oz	Kit completo Superior HomeSiren Jeweller Panel SmartBracket con tornillo de fijación 2 × batería CR123A (preinstaladas) Conector para LED de terceros Kit de instalación Guía rápida



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems