

NC-MC-100-R

Pulsador manual inteligente convencional para montaje empotrado - 100 Ω (Rojo)

General

El NC-MC-100-R es un pulsador manual rojo para aplicaciones de montaje empotrado en la mayoría de las cajas de pared estándar de la industria y de alta calidad. Para aplicaciones de montaje en superficie, hay disponible una caja posterior opcional de color combinado.

El pulsador ofrece un contacto normalmente abierto en serie con un resistencia de 0 Ω , así como un contacto inversor unipolar con conexiones comunes, normalmente abiertas y normalmente cerradas. Se suministra con un elemento rearmables de estilo EN54, conectores enchufables para ambos contactos, un práctico puente de alambre para ayudar con la prueba de continuidad del cable, así como una llave de prueba que funciona como herramienta de servicio para desmontar el dispositivo.

Instalación

El tiempo de instalación y la flexibilidad de instalación son de suma importancia. La gama Carrier pulsador satisface directamente estas necesidades al proporcionar características diseñadas específicamente para esto. Los bloques de terminales enchufables facilitan la preconexión de todos los cables. Este bloque de terminales simplemente se conecta al pulsador. En caso de que sea necesario realizar una prueba de continuidad, el práctico puente de cables encaja perfectamente en el bloque de terminales en lugar del pulsador sin tener que desconectar ningún cable.

Para el servicio y el mantenimiento no se necesitan herramientas adicionales además de la llave de prueba. De fácil acceso frontal en todas las instalaciones e incluso con la tapa de protección colocada, la llave de prueba también se utiliza para retirar la tapa frontal del equipo en caso de que sea necesario sustituir algún elemento rompible.

Opciones

Se pueden utilizar tanto elementos de rotura de cristales (elementos rompibles) como elementos operativos rearmables. El pulsador puede configurarse como una unidad de vidrio de seguridad o rearmable simplemente cambiando de un elemento a otro. Aparte del elemento rompible, no se requieren piezas adicionales. Otras piezas y accesorios incluyen cajas de montaje en superficie del mismo color, adaptadores de montaje empotrado, faldones embellecedores, tapas abatibles, llaves de prueba de metal y piezas de repuesto.

Esta gama de pulsadores manuales está disponible en varios colores con varias opciones de resistencia de disparo para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Además, hay varias marcas de funciones disponibles, incluidas variantes de idiomas regionales.



Detalles

- Diseñado específicamente para la activación manual de alarmas contra incendios.
- Indicación de alarma por indicador de alarma y LED de alarma
- Estética mejorada con marcado funcional serigrafiado de alta resolución
- Rearmable y también utilizable con un elemento rompible opcional
- Fácil de instalar (enchufar y usar)
- Varias opciones de montaje en superficie y empotrado disponibles para flexibilidad de instalación
- Tapa de protección con bisagras con instalaciones antimanipulación disponibles para evitar la activación accidental
- Adaptador compatible con versiones anteriores disponible para aplicaciones de actualización en sistemas existentes
- Facilidad de prueba clave desde el frente de la unidad para un fácil acceso, incluso cuando se coloca una cubierta de protección
- Fácil servicio y mantenimiento con desmontaje de llave de prueba y conectores enchufables

NC-MC-100-R

Pulsador manual inteligente convencional para montaje empotrado - 100 Ω (Rojo)

Especificaciones técnicas

General

Indicación de estado	LED y marca de alarma
Compatibility	Sistemas de detección convencionales
Connectivity	Contactos cableados

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	Zona alimentada
Voltaje de funcionamiento	20 a 24 VDC
Consumo de corriente	0 mA (Reposo) 45 mA (Alarma)
Especificaciones del cable	0.404 - 2.05 mm Ø
No. de núcleos de cable	2
Terminales	7

Detección

Detection principle	Activación manual
Supervisión	Activated, Off
Coverage area	Específico de la región
Longitud de la zona	< 2 km, CIE específico
Tiempo de respuesta	< 3 s
Altura de instalación	Determinado por la normativa local

Salida

Output quantity	2
Output type and rating	1 x resistencia NA limitada, 1 x relé de conmutación 1A @ 24 VDC

Físico

Physical dimensions	87 x 87 x 26 mm (W x H x D)
Net weight	101 g
Colour	Rojo (RAL 3028)
Mounting type	Caja trasera, Montaje empotrado, Montaje en pared
Material (caja)	ABS ignífugo
Marcado funcional	casa en llamas

Medioambiental

Vandal proof	No
Temperatura de funcionamiento	-10 a +55°C
Temperatura de almacenamiento	-25 a +70°C
Relative humidity	10 a 95% sin condensación
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP41

Regulador

Compliance	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Normativas	EN54:11

SKU info

Product series (all languages)	NC-Series
--------------------------------	-----------

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	N-MC-AFM-R	MCP Accessory - Intelligent Flush Mount Adaptor - Red
Dispositivo de detección	N-MC-BB-R	Accesorio de pulsador - Caja trasera de pulsador inteligente - Roja
Dispositivo de detección	N-MC-FC	Accesorio de pulsador - Tapa abatible para pulsador inteligente
Dispositivo de detección	N-MC-FE	Accesorio Pulsador, elemento de cristal rompible
Dispositivo de detección	N-MC-S-R	Accesorio de pulsador - Embellecedor para pulsador inteligente - Rojo

