

# SC-21-0200-0001-99

## Detector SmartCell Dual Humo/Calor

### Overview

---

El detector dual de humo/calor SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Las características incluyen detección dual de humo y/o calor, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de alarma y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



### Detalles

---

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Perfil compacto
- 37/5000 Detección flexible; humo y/o calor
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

# SC-21-0200-0001-99

## Detector SmartCell Dual Humo/Calor

### Especificaciones técnicas

---

#### General

---

Frecuencia inalámbrica 868 MHz

---

#### Eléctrico

---

Baterías 3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

---

#### Detección

---

Sensibilidad Humo: Normal, Normal+AVF. Temperatura: 58 °C, estática (A2S), 58 °C velocimétrica (A2R), 72 °C estática (BS), 72 °C velocimétrica (BR)

---

#### Físico

---

Dimensiones físicas 110 x 58 mm (Ø x D)

---

Peso neto 0.2 kg

---

Color Blanco

---

Tipo de Montaje Montaje en el techo

---

#### Medioambiental

---

Temperatura de funcionamiento -10 a +55°C

---

Temperatura de almacenamiento -10 a +30°C (con baterías)  
-10 a +55°C (sin baterías)

---

Humedad relativa 95% sin condensación

---

Entorno Interior

---

#### Regulador

---

Cumplimiento CE

---

Certificación CPR

---

Normativas EN54-5  
EN54-7  
EN54-13  
EN54-25

---



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 30 July 2025 - 17:36