

# 804971

## Pulsador de alarma IQ8 analógico compacto con cristal de rotura



### Características

- Pulsador de alarma rearmable analógico compacto con cristal de rotura.
- Incorpora aislador de cortocircuito de línea.
- Para instalación sobre caja de mecanismo universal con accesorio 704967.
- Para instalación sobre superficie con caja de montaje 704980.
- Distancia inferior a 25 m desde cualquier punto.
- Altura entre 0,8 m y 1,20 m.
- Incluye cristal 704960 y llave 704966.
- Incluye etiquetas multilingüe con el pictograma "fuera de servicio".
- Tensión de funcionamiento: 8 a 42 Vdc.
- Consumo en reposo: 45  $\mu$ A a 19 Vdc.
- Consumo en alarma: 9 mA pulsante (18 mA sin comunicación).
- Led verde: operación normal.
- Led rojo: alarma.
- Número máximo por lazo: 127.
- Terminales de conexión: 2,5 mm<sup>2</sup> máximo.
- Índice de protección: IP43, IP55 con tapa 704965.
- Color: Rojo.
- Dimensiones: 88 x 88 x 21 mm (x 57 mm con caja de montaje 784980).
- Peso: 0,110 Kg aprox.

### Accesorios

[704965](#)  
[704966](#)  
[704967](#)  
[704980](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/804971-pulsador-de-alarma-iq8-analogico-compacto-con-cristal-de-rotura-10004>