



ASI1202M

Lector Autónomo Tarjeta Mifare + Huella RS485 IK10 IP65



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta y huella dactilar.
- Hasta 3000 huellas y 30000 tarjetas.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Material: Placa de aleación de zinc.
- Uso interior y exterior IP65 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual) e IK10.
- Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Accesorios

BV

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	Embedded Processor
SORTIES	1 cadenas
Lecteurs	1 lecteur
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	13,56 MHz (Mifare)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	1 à 3 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	<0.1s
TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE	≤0.5s
TEMPS DE RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE	≤1.5s
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
Ton	Sonnerie
CLAVIER ET AFFICHAGE	Non disponible / non disponible
Protection	IP65
La nourriture	12Vdc@1A
Température	-30°C a +50°C
Humidité	5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1202m-lector-autonomo-tarjeta-mifare-huella-rs485-ik10-ip65-12665>