

I4-390IP5MVF

Tubular IP 2MP H265 WDR IR40m 3.3-12mm VFM PoE IP66 AUDIO E/S



Características

- Sensor: 1/2.7" CMOS.
- Resolución: 2MP@25IPS.
- Lente varifocal motorizada: 3.3-12mm (109.8°-38.5°).
- ICR: Verdadero día y noche.
- Soporta WDR/BLC/HLC/ROI.
- Reducción de Ruido 3D.
- Enmascaramiento de Privacidad.
- Detección de Movimiento.
- Analítica General: Detección antisabotaje.
- Analítica Standard: Cruce de línea, Área estéril.
- Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG (Sub-Stream Only).
- Distancia IR: 40m (48 IR LED).
- Entrada y Salida de Audio.
- Soporta tarjeta SD (Hasta 128Gb).
- Entrada y Salida de Alarma.
- Salida CVBS.
- ONVIF.
- Protección: IP66.
- Dimension y Peso: Ø109mm×284mm 1.115Kg.
- Alimentación y consumo: 12Vdc~600mA / PoE / ~8.5W.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/i4-390ip5mvf-tubular-ip-2mp-h265-wdr-ir40m-3-3-12mm-vfm-poe-ip66-audio-e-s-13354>